

X6226 / X6232

Rotary Head Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6226	X6232
工作台尺寸	Table size	mm	1200x260	1370x320
工作台行程	Table travel	mm	600/280/400	800/320/400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	5-14-40	3-16-60
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO40	ISO40
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	48-1660rpm	48-1660rpm
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	100-500	120-520
卧轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	-	0-400
工作台进给范围	Range of table feed	mm/min	X:48-370 YZ:manual	XY:22-555 Z:electric
铣头回转角度	Milling head swivel range	°	360	360
主电机功率	Spindle motor power	kw	3	3
进给电机功率	Feed motor power	kw	0.75	1.1
重量	Weight	kg	1400	1700
外形尺寸	Overall dimension	mm	1660x1500x1750	1700x1560x1750

METAL DOUBLE COLUMN WITH SAW SERIES

X6432 / X6436

Rotary Head Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6432	X6436
工作台尺寸	Table size	mm	1500x320	1500x3600
工作台行程	Table travel	mm	1000/320/400	1000/320/400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-16-60	3-18-80
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO40(立V) ISO40(卧H)	ISO40(立V) ISO40(卧H)
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	48-1660rpm(立V) 40-1300(卧H)	48-1660rpm(立V) 40-1300(卧H)
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	120-520	150-550
卧轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	0-400	0-400
工作台进给范围	Range of table feed	mm/min	XY:22-555 Z:electric	XY:22-555 Z:electric
铣头回转角度	Milling head swivel range	°	360	360
主电机功率	Spindle motor power	kw	3(立V)/3(卧H)3	4(立V)/4(卧H)3
进给电机功率	Feed motor power	kw	1.1	1.1
重量	Weight	kg	2100	2580
外形尺寸	Overall dimension	mm	2050x1750x2000	2550x2050x2050

X6325 / X6330

Turret Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6325	X6330
工作台尺寸	Table size	mm	1270x254(10"x50")	1370x305(12"x54")
工作台行程	Table travel	mm	780/400/400	810/ 400 /400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-16-50	3-16-65
主轴锥度	Spindle taper	-	标准(standard):R8 选配(optional):ISO40	立(V) R8/ISO40 卧(H) ISO400
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	标准(standard):有段16速 (steps)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 选配(optional) 无段变速(variable)65-4000	立(V)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 (16 steps) 卧(H)45-1350(12级steps) 选配(optional) 无段变速(variable)65-4000
主轴行程	Spindle travel	mm	127	127
主轴进给量	Spindle feed range	mm	0.04,0.08,0.15(3 steps)	0.04,0.08,0.15(3 steps)
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	90-510	90-510
主轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	-	120-520
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	2.2(V)3(H)
铣头左右回转	Head rotation (left - right)	°	±90°	±90°
铣头前后回转	Head rotation (front - rear)	°	±45°	±45°
重量	Weight	kg	1400	1850
外形尺寸	Overall dimension	mm	1550x1650x2250	1550x1650x2250

X6332 / X6336

Turret Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6328	X6332	X6336
工作台尺寸	Table size	mm	1200x280	1370x320	1500x360
工作台行程	Table travel	mm	600/240/360	800/300/400	1000/320/450
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-14-63	3-14-70	3-18-80
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO40 7:24	ISO40 7:24	ISO40 7:24(立V) ISO50 7:24(卧H)
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	立(V)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 (16级 steps) 卧(H) 40-1300(12级steps)	立(V) 50HZ:65-4500 60HZ:80-5440(16级steps) 卧(H) 40-1300(12级steps)	立(V) 50HZ:65-4500 60HZ:80-5440(16级steps) 卧(H) 60-1800(12级steps)
特殊选配(Optional) 无段变速(variable)65-4000	特殊选配(Optional) 无段变速(variable)65-4000	特殊选配(Optional) 无段变速(variable)65-4000			
主轴行程	Spindle travel	mm	127	127	127
主轴进给量	Spindle feed range	mm	0.04,0.08,0.15(3 steps)	0.04,0.08,0.15(3 steps)	0.04,0.08,0.15(3 steps)
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	140-500	140-540	140-590
主轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	0-360	0-400	0-450
主电机功率	Main motor power	kw	2.2(V)3(H)	2.2(V)3(H)	3.7(V)4(H)
铣头左右回转	Head rotation (left - right)	°	±90°	±90°	±90°
铣头前后回转	Head rotation (front - rear)	°	±45°	±45°	±45°
重量	Weight	kg	1400	2000	2400
外形尺寸	Overall dimension	mm	1550x1650x2250	2200x1820x2350	2600x2200x2550

4H

Turret Milling machine



可选配置
Optional configuration



- 无段铣头
- Variable speed milling head

5H

Turret Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	4H	5H
工作台尺寸	Table size	mm	1270x254(10"x50")	1370x305(12"x54")
工作台行程	Table travel	mm	780/400/400	780/ 420 /420
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-16-50	3-16-65
主轴锥度	Spindle taper	-	标准(standard):R8 选配(optional):ISO40	标准(standard):R8 选配(optional):ISO40
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	标准(standard):16级(16 steps)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440 特殊选配(optional)无段变速(variable)65-4000	
主轴行程	Spindle travel	mm	127	127
主轴进给量	Spindle feed range	mm	0.04,0.08,0.15(3 steps)	
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	90-510	90-510
主电机功率	Main motor power	kw	2.2	2.2
铣头左右回转	Head rotation (left - right)	°	±90°	±90°
铣头前后回转	Head rotation (front - rear)	°	±45°	±45°
重量	Weight	kg	1400	1600
外形尺寸	Overall dimension	mm	1550x1650x2250	1550x1650x2250

METAL DOUBLE COLUMN WITH SAW SERIES

4HW

Turret Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 自动走刀 automatic feed
- 电子油泵 Electronic oil pump
- 回转工作台 Rotary table
- 组合压板 Clamping kit
- 气动拉杆 pneumatic draw bar
- 分度头 Dividing head
- 刀具 cutter

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	4HW	5HW
工作台尺寸	Table size	mm	1270x254	1370x305
工作台行程	Table travel	mm	780/420/400	810/420/400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-16-65	3-16-65
主轴锥度	Spindle taper	-	立(V):R8/ISO40 卧(H):ISO40	立(V):R8/ISO40 卧(H):ISO40
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	立(V)50HZ:65-4500 60HZ:80-5440(16 steps) 卧(H)45-1350(12 steps) 特殊选配(optional)无段变速(variable)65-4000	
主轴行程	Spindle travel	mm	127	127
主轴进给量	Spindle feed range	mm	0.04,0.08,0.15(3 steps)	
主轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	0-400	0-400
主电机功率	Main motor power	kw	2.2(V)3(H)	2.2(V)3(H)
铣头左右回转	Head rotation (left - right)	°	±90°	±90°
铣头前后回转	Head rotation (front - rear)	°	±45°	±45°
重量	Weight	kg	1750	1850
外形尺寸	Overall dimension	mm	1550x1650x2250	1550x1650x2250

X6032(B)

Horizontal Milling machine



可选配置 Optional configuration



• 可选立铣头
• Vertical milling head

可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 回转工作台 Four axis table
- 万能分度头 Universal dividing head

主要性能特点 Main features

- X、Y机动进给 X, Y motorized feed
- Z向电动升降 Z axis electric lifting

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6128	X6032
工作台尺寸	Table size	mm	1200x280	1500x320
工作台行程	Table travel	mm	680/280/400	1000/300/400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-14-50	3-16-70
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO40 7:24	ISO40 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	40-1300 (12 steps)	40-1300 (12 steps)
主轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	0-400	0-400
主电机功率	Main motor power	kw	3	3
重量	Weight	kg	1300	2050
外形尺寸	Overall dimension	mm	1725x1450x1750	2070x1900x1850

METAL DOUBLE COLUMN WITH SAW SERIES

X6036

Horizontal Milling machine



可选配置 Optional configuration



• 可选立铣头
• Vertical milling head

可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 回转工作台 Four axis table
- 万能分度头 Universal dividing head

主要性能特点 Main features

- X、Y机动进给 X, Y motorized feed
- Z向电动升降 Z axis electric lifting

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6036
工作台尺寸	Table size	mm	1500x360
工作台行程	Table travel	mm	1000/320/450
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3/18/80
主轴锥度	Spindle taper		ISO50 7:24 ISO40 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	60-1800 (12 steps)
主轴中心至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	0-450
主电机功率	Main motor power	kw	4
重量	Weight	kg	2400
外形尺寸	Overall dimension	mm	2220x1790x1860

X5032 / X5040

Vertical Milling machine



主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X5032	X5032B	X5032BH	X5040
工作台尺寸	Table size	mm	1325x320	1600x320	1600x320	1700x400
工作台承重	Table load	kg	500	500	500	800
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-18-70	3-18-70	3-18-70	3-18-90
工作台行程	Table travel	mm	700/680	900/880	900/880	700/680
			255/240	255/240	255/240	315/300
工作台进给范围	Range of table feed	Mm /min	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180
			Z:8-394	Z:8-394	Z:8-394	Z:8-394
工作台快速移动	Rapid speed of table	Mm /min	XY:2300	XY:2300	XY:2300	XY:2300
			Z:770	Z:770	Z:770	Z:770
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO50 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)
立铣头最大回转角度	Swivel angle of vertical milling head	°	±45	±45	±45	±45
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	45-415	45-415	45-490	130-515
主电机功率	Spindle motor power	kw	7.5	7.5	7.5	11
进给电机功率	Feed motor power	kw	1.5	1.5	1.5	1.5
重量	Weight	kg	2900/3200	3000/3300	3100/3400	4250/4500
外形尺寸	Overall dimension	mm	2300x1770x2000	2300x1770x2000	2600x1770x2200	2560x2160x2300

METAL DOUBLE COLUMN WITH SAW SERIES

X6132 / x6140

Vertical Milling machine



主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X6132	X6132B	X6132BH	X6140
工作台尺寸	Table size	mm	1325x320	1600x320	1600x320	1700x400
工作台承重	Table load	kg	500	500	500	800
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-18-70	3-18-70	3-18-70	3-18-90
工作台行程	Table travel	mm	700/680	900/880	900/880	900/880
			255/240	255/240	255/240	315/300
工作台进给范围	Range of table feed	Mm /min	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180	XY:23.5-1180
			Z:8-394	Z:8-394	Z:8-394	Z:8-394
工作台快速移动	Rapid speed of table	Mm /min	XY:2300	XY:2300	XY:2300	XY:2300
			Z:770	Z:770	Z:770	Z:770
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO50 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)	30-1500 (18 steps)
工作台最大回转角度	Swivel angle of table	°	±45	±45	±45	±45
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle axis and table surface	mm	30-350	30-350	30-440	30-380
主电机功率	Spindle motor power	kw	7.5	7.5	7.5	11
进给电机功率	Feed motor power	kw	1.5	1.5	1.5	1.5
重量	Weight	kg	2700/3000	2800/3100	2900/3200	3950/4200
外形尺寸	Overall dimension	mm	2300x1770x1700	2600x1770x1700	2600x1770x1900	2560x2160x2100

X5028

Vertical Milling machine

XW(Q)5032

X5032K

Vertical Milling machine



可选配置 Optional configuration

- 三轴数显 3 axis DRO
- 万能分度头 Universal dividing head
- 回转工作台 Four axis table
- 组合压板 Clamping kits

主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X5028	XW(Q)5032	X5032K
工作台尺寸	Table size	mm	1200×280	1500×320	1500×320
工作台行程	Table travel	mm	650/320/350	800/300/320	800/300/400
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-14-50	3-16-70	3-16-70
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO40 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	40-1300(12steps)	40-1300(12steps)	40-1300(12steps)
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	50-400	50-400	50-400
主轴中心至立柱表面距	Distance between spindle axis to column surface	mm	320	320	320
主电机功率	Main motor power	kw	3	4	4
重量	Weight	kg	1500	2200	2400
外形尺寸	Overall dimension	mm	1700×1700×1850	2000×1820×2100	2020×1800×2150

METAL DOUBLE COLUMN WITH SAW SERIES

X5036B / X5036B-1

X5036K

Vertical Milling machine



主要技术参数	SPECIFICATIONS	Units	X5036B	X5036B-1	X5036K
工作台尺寸	Table size	mm	1500×360	1500×360	1500×360
工作台行程	Table travel	mm	800/320/450	1000/320/450	1000/320/450
T型槽(数量-宽度-间距)	T slot(number-width-pitch)	mm	3-18-80	3-18-80	3-18-80
主轴锥度	Spindle taper	-	ISO50 7:24	ISO50 7:24	ISO50 7:24
主轴转速范围	Spindle speed range	rpm	60-1700(12steps)	60-1700(12steps)	60-1800(12steps)
主轴端面至工作台距离	Distance between spindle nose and table surface	mm	60-540	60-540	60-540
主轴中心至立柱表面距	Distance between spindle axis to column surface	mm	360	360	360
主电机功率	Main motor power	kw	4	4	5.5
重量	Weight	kg	2700	2700	3300
外形尺寸	Overall dimension	mm	2600×2200×2220	2600×2200×2220	2700×2300×2400